Schemat rozmieszczenia przewodów sterujących instalacji automatycznego zraszania



1. Zawór odcinający DN50
2. Wodomierz DN50
3. Króciec z zaworem 1" do odwodnienia rurociągu
4. Zawór antyskaźniowy typ EA
5. Elektrozawór mosiężny Perrot MVR 2"
6. Pompa np. Grundfos SP17–9 uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania (pompa wyposażona w płaszcz i sito).
7. Tablica sterująca pompą wraz z soft startem
8. Wyłącznik cisnienia
9. Pływak zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem
10. Manometr (1 do 16 bar)
11. Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem.
12. Pływak automatycznego napełniania zbiornika – steruje elektrozaworem
13. Zasuwa odcinająca DN65
14. Naczynie przeponowe minimum 50 litrów
15. Sterownik WaterControl SC 12
16. Czujnik deszczu
17. Zawór zwrotny DN65

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZRASZANIA I INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34–470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW

Tytuł rysunku:
INSTALACJA ZRASZANIA – SCHEMAT

Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW, UL. ZACHODNIA 15, 34–470 ZAKLIKÓW	Stadium: projekt budowlany	Skala: – – –
	Data: 06.12.2019r.	Nr rys. 03–IS
Opracował: mgr inż. Katarzyna Troczka		Podpis:
Nr uprawnień: 83/DOŚ/08		