

## KONTENER SOCJALNO-SANITARNY PB4 - SCHEMAT POGŁĄDOWY

TYPOWY DOSTĘPNY NA RYNKU - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE ZAWIERAJĄCE MIN. ELEMENTY ZAWARTE W ZAŁ. NR 2 DO SIWZ

Kontener umożliwiający stworzenie szybkiego zaplecza socjalno sanitarnego.


- 2 x okno PCV białe 600 x 600 mm
- drzwi stalowe ocieplane 900 x 2000 mm
- drzwi wewnętrzne drewniane lub stalowe
- kompletna instalacja elektryczna podtynkowa z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowymi
- 3 x grzejnik 1,0 kW elektryczny, naścienny, konwektorowy z regulacją siły ogrzewania
- lampy jarzeniowe 2 x 36W w osłonie wannowej, plafony 60W
- 2 x toaleta, 2 x umywalka z armaturą, 2 x podgrzewacz wody elektryczny, pojemnościowy 2 kW/5ltr.
- szafka kuchenna z lodówką 120 ltr., kuchenką i zlewem ze stali nierdzewnej, podgrzewacz wody elektryczny, pojemnościowy 2 kW/5ltr.

Posadowić = postawić na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej wibroprasowanej.



Podłącze wodno-kanalizacyjne wykonać wg odrębnego projektu wodno-kanalizacyjnego.

Podłącz elektryczny wg. odrębnego projektu opracowanego przez zakład energetyczny.

Można zastosować kontener na przykład typu polkont.pl/katalog/kontenery lub o podobnych parametrach.



## KONTENER SOCJALNO-SANITARNY PB4



Kontenery mogą być wykorzystywane samodzielnie lub jako część zestawu kontenerowego.

**Kontener** posiada następującą specyfikację:

- wymiary zewnętrzne 6058 x 2438 x 2850mm
- rama kontenera ocynkowana z kieszeniami dla podnośnika widłowego (folia paro przepuszczalna)
- ściany: blacha trapezowa 0,55 mm, wełna mineralna 60 mm, płyta laminowana 10 mm
- dach: blacha ocynkowana, wełna mineralna 100 mm płyta laminowana 18 mm

- podłoga: wełna mineralna 100mm, drewniana płyta warstwowa 20mm, wykładzina PCV, otwory odpływowe w podłodze
- drzwi wejściowe 900x2050mm, stalowe, izolowane lakierowane na kolor biały
- 2 x okno PCV białe 600 x 600 mm
- instalacja elektryczna (dwie lampy, trzy gniazda, skrzynka bezpiecznikowa z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowymi)
- ~~otwory pod uchwyty twist lock umożliwiające mocowanie i transport na naczepach kontenerowych~~
- instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV
- wyposażenie sanitariatu w zależności od modelu kontenera.
- drzwi stalowe ocieplane 900x2000 mm
- drzwi wewnętrzne drewniane *lub stalowe*
- lampy jarzeniowe 2 x 36W w osłonie wannowej, 2 plafony 60W
- 3 x grzejnik 1,0 kW elektryczny, naścienny, konwektorowy z regulacją siły ogrzewania
- 2 x toaleta, 2 x umywalka z armaturą, 2 x podgrzewacz wody elektryczny, pojemnościowy 2 kW/5ltr.
- ~~szafka kuchenna z lodówką 120 ltr, kuchenką i zlewem~~ ze stali nierdzewnej, podgrzewacz wody elektryczny, pojemnościowy 2 kW/5ltr.
- kompletna instalacja sanitarna naścienna z przyłączem wodnym 3/4" i odpływowym DIN100